


34W / 3700lm / 2700K / On/Off / Prismatic /
1423mm

61803




Design: Eduardo Souto de Moura
 Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus
 Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für
 maximale Korrosionsbeständigkeit in matter
 Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
 Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Prismatischer Polycarbonat-Diffusor mit niedriger
 Leuchtdichte und Blendschutz (UGR<19 für niedrige
 Leistung oder UGR<22 für hohe Leistung).
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
 Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
 Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 inklusive Stromversorgung.
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W	40W	
Strom	5975lm	3700lm	
Effizienz	176lm/W	93lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<22	



Abstrahlwinkel Prismatic
Anwendung

Gewicht
3,1Kg

□ mm

62x1425

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

59024 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

