



Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Prismatischer Polycarbonat-Diffusor mit niedriger Leuchtdichte und Blendschutz (UGR<19 für niedrige Leistung oder UGR<22 für hohe Leistung). Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	68W	80W	
Strom	13000lm	8050lm	
Effizienz	191lm/W	101lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<22	



Abstrahlwinkel  
Prismatic

Anwendung



Gewicht  
6,2Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

Klarer Sockel  
 ø60x35mm  
 54034