


U120

Recessed

140W / 12400lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 2323mm

62013




Design: Eduardo Souto de Moura Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



| 1000K | Lichtquelle | Leuchte | |
|-----------|-------------|---------|--|
| Leistung | 140W | 161W | |
| Strom | 20000lm | 12400lm | |
| Effizienz | 143Im/W | 77lm/W | |
| LOR | - | 62% | |
| UGR | - | <25 | |
| | | | |



Abstrahlwinkel Anwendung Gewicht 10,4Kg

| mm | /_7122×2313 |
|----|-------------|

| | <u>و</u> | | | |
|------|----------|-------------------|---|----------------------|
| | >30 > | © | · | - 82 - |
| 2323 | | 130 · | | |

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

53080 Zubehör für den Einbau

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, ie nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com