


U120 IP54 Recessed

70W / 5800lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1177mm

Design: Eduardo Souto de Moura

62057



25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP54 | 230Vac | 50/60Hz

Befestigungszubehör separat zu bestellen.



	-	
1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	70W	82,4W
Strom	9400lm	5800lm
Effizienz	134lm/W	70lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel Anwendung Gewicht 5,2Kg

1	mm mm	/ ₄ 7122×1167



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

52106 Zubehör für den Einbau

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com