



## U120 IP54 Surface

95W / 7000lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
2891mm

62094



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit  
25 Mikron-Eloxierung für maximale  
Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder  
mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.  
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit  
bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem  
Befestigungssystem: bündig oder versenkt.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter  
Ausführung oder mit elektrostatischer 100%  
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

95W

109W

Strom

11300lm

7000lm

Effizienz

119lm/W

64lm/W

LOR


-

62%

UGR

-

<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
**12,9Kg**

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

