

## **U120 IP54 Surface**

174W / 14500lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 2891mm

62095




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP54 | 230Vac | 50/60Hz



0 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	174W	201W
Strom	23500lm	14500lm
Effizienz	134lm/W	72lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel Diffuse Anwendung

> Gewicht 12,9Kg

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005 .10 Eloxiertes Aluminium

!!	
!!	
!!	
 1.7	
 2891	



mm