

## **U120 IP54 Surface**

70W / 5800lm / 3000K / DALI / Diffuse / 1173mm

62097




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| <b>3000K</b> | Lichtquelle | Leuchte |
|--------------|-------------|---------|
| Leistung     | 70W         | 82,4W   |
| Strom        | 9400lm      | 5800lm  |
| Effizienz    | 134lm/W     | 70lm/W  |
| LOR          | -           | 62%     |
| UGR          | -           | <25     |
|              |             |         |



Abstrahlwinkel Diffuse Anwendung Gewicht

mm

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com



