



## U120 IP54 Surface

87W / 6525lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1459mm

62099




Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit  
25 Mikron-Eloxierung für maximale  
Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder  
mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.  
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit  
bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem  
Befestigungssystem: bündig oder versenkt.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter  
Ausführung oder mit elektrostatischer 100%  
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>87W</b>	<b>92,9W</b>	
<b>Strom</b>	<b>10575lm</b>	<b>6525lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>134lm/W</b>	<b>70lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>62%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**



Anwendung

Gewicht  
**6,5Kg**

mm

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

