

## **U120**

## Made-to-measure

29W / 2100lm / 3000K / DALI / Diffuse / 857mm

62134

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




0		
---	--	--

Structure 1 Profile

2 End caps 3 Fitting accessories 4 Profile coupling

Diffuser A Polycarbonate frost diffuser Light Source B LED Modules

<b>●</b> 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	29W	35,4W
Strom	3390lm	2100lm
Effizienz	117lm/W	59lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<25




Abstrahlwinkel Diffuse

Anwendung



Gewicht 0,51Kg

## mm



## Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com