

40+22W / 3350+1750lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 2831mm

62190




Design: O/M
Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Strukturlackierung. Satinierter Diffusor für Direktlicht und klarer Diffusor für Indirektlicht mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. 5 mm-Endteile aus Aluminium.
Getrennte Stromkreise.
Aufhängungszubehör separat erhältlich. Baldachin aus Aluminium, transparentes Netzkabel ($3 \times 0,75$ mm 2) sowie Stahl-Tragseile mit millimetergenauer Höheneinstellung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	40+22W	48,8+26,8W	
Strom	7150+2750lm	3350+1750lm	
Effizienz	160lm/W	67lm/W	
LOR	-	52%	
UGR	-	<22	




Anwendung



Gewicht
9,8Kg

mm



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

- 56053 Hängeleuchte direkt/indirektes Montagezubehör
- 54034 Klarer Sockel
- Ø60x35mm