



Diffuser

diffuser

Light Source

B LED Modules

A Polycarbonate frost

## Structure

1 Profile

2 End caps

3 Fitting accessories

4 Profile coupling

## **H45** Made-to-measure

27+20W / 2300+1380lm / 3000K / DALI / Diffuse / batwing / 1119mm

62311


Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Lichtquelle	Leuchte
27+20W	32,9+24,4W
4900+2200lm	2300+1380lm
151lm/W	64lm/W
-	52%
-	<25
	27+20W 4900+2200lm 151lm/W



Abstrahlwinkel Diffuse / batwing


Anwendung



Gewicht 0,58Kg

Ιĩ	mm





## Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com