

H45 Made-to-measure

20+9W / 1775+740lm / 4000K / On/Off / Diffuse / batwing / 1399mm

62318

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



0	
Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	Light Source
4 Profile coupling	B LED Modules

Lichtquelle	Leuchte	
20+9W	24,4+11,3W	
3775+1180lm	1775+740lm	
171lm/W	70lm/W	
-	51%	
-	<22	
	20+9W 3775+1180lm 171lm/W	

135°	150°	165°	180°	165°	150°	135°	Abstrahlwinkel	
			250			$\times \setminus$	Diffuse / batwir	ıg
120°			200			1200		
			150			+		
105*			100			1050	Anwendung	
90°		1	><			900		
750				Six.		75°		
50*		X				60°		
		7	$\overline{}$			$\times /$	Gewicht	
150	30°	15°	00	150	30°	45°	0,51Kg	



Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

