

0

## **H45** Made-to-measure

34+20W / 3300+1480lm / 4000K / On/Off / Diffuse / batwing / 1399mm

62319

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



hoher Betriebslebensdauer.



0	
Structure	Diffuser
Structure 1 Profile	Diffuser A Polycarbonate frost
1 Profile	A Polycarbonate frost

Leuchte
40+24,4W
3300+1480lm
74lm/W
54%
<25

135°	150°	1650	180° 300 250 200	165°	150°	135°	Abstrahlwinkel Diffuse / batwing
105°			150			1050	Anwendung
90° 75°			A			90° 75°	
60°	30°	150	00	15*	30°	60°	Gewicht 0,51Kg
cd/klm C0 - 0	:180 C	90 - C270					· •



## Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

