

H45 Made-to-measure

24+13W / 2130+1110Im / 4000K / On/Off / Diffuse / batwing / 1679mm

62320

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



0 0	
Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	Light Source
4 Profile coupling	B LED Modules

1000K	Lichtquelle	Leuchte				
Leistung	24+13W	29,3+15,9W				
Strom	4530+1770lm	2130+1110lm				
Effizienz	170lm/W	72lm/W				
LOR	-	51%				
UGR	-	<22				
Strom Effizienz LOR	4530+1770lm 170lm/W	2130+1110lm 72lm/W 51%				

135°	150°	165°	180° 300 250 200	165°	150°	135°	Abstrahlwinkel Diffuse / batwing	3
105*			100			1050	Anwendung	_
90°						900		
75°						75°		
60°		A				60°		
$\backslash \! \backslash$		7				\times	Gewicht	-
cd/klm C0 - C	30°	15° 090 - C270	00	15°	30°	45°	0,57Kg	



Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

