

45W / 2300lm / 3000K / DALI / Diffuse
indirect / 1560mm

62342




Design: Eduardo Souto de Moura
Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor für Direkt- und Indirektlicht. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 45W | 65W | |
| Strom | 5750lm | 2300lm | |
| Effizienz | 128lm/W | 35lm/W | |
| LOR | - | 40% | |
| UGR | - | <25 | |




Abstrahlwinkel
Diffuse indirect

Anwendung



Gewicht
7Kg

mm



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

- 56051 Klarer Sockel Ø60x35mm
- 54081 Aluminium-Sockel DALI Ø60x37mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com