

## **Tubo Evo**

20W / 1350lm / 2700K / On/Off / Spot 21° / 535mm

62403




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



| 1 2700K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 20W         | 24,4W   |
| Strom     | 1800lm      | 1350lm  |
| Effizienz | 90lm/W      | 55lm/W  |
| LOR       | -           | 75%     |
| UGR       | -           | <10     |



Abstrahlwinkel Spot 21°

Anwendung



Gewicht 0,5Kg

| ۱usfü | hrun | gen |
|-------|------|-----|

\_\_\_\_.20 Klar

Obligatorisch 43707 Aufputz-Zubehör

43430 IP68 Stecker 4 Pole

| <del>-</del> 30 <del>-</del>   | 535 | <br><del></del> 90 <del></del>          |
|--------------------------------|-----|---|
|                                |     | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| <del>-</del> 1000 <del>-</del> |     | <b>-</b> Ø70 <b>-</b>                   |

mm