

20W / 1500lm / 2700K / On/Off / Flood 46° /
1037mm

62410




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W
Strom	2020lm	1500lm
Effizienz	101lm/W	62lm/W
LOR	-	74%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel
Flood 46°

Anwendung

Gewicht
0,9Kg

mm

Ausführungen



.20 Klar

Obligatorisch
43707 Aufputz-Zubehör

Optional
43430 IP68 Stecker
4 Pole

