

9.6W / 750lm / 2700K / DALI / Flood 46° /  
535mm

62422



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**9.6W**

**12W**

**Strom**

**1010lm**

**750lm**

**Effizienz**

**105lm/W**


**63lm/W**

**LOR**

**74%**

**UGR**

**<10**



**Anwendung**



**Gewicht**  
**0,5Kg**

**mm**

**Ausführungen**



**.20 Klar**

**Obligatorisch**

**43707 Aufputz-Zubehör**

**Optional**

**43431 IP68 Stecker**

**5-polig**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

