

## **Tubo Evo**

20W / 1350lm / 2700K / DALI / Flood 46° / 535mm

62423




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



10 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W
Strom	1800lm	1350lm
Effizienz	90lm/W	55lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<13
•		



Abstrahlwinkel Flood 46°

Anwendung



Gewicht 0,5Kg

Ausführungen

\_\_\_\_.20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

43431 IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com



