

29W / 2250lm / 2700K / DALI / Flood 46° /
1539mm

62434



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten
satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-
Kondensationssystem, dessen Ventil die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne
das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer
metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder
separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

29W

35,4W

Strom

3030lm

2250lm

Effizienz

104lm/W


64lm/W

LOR

74%

UGR

<10



Abstrahlwinkel
Flood 46°

Anwendung

Gewicht
1,4Kg

mm

Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43431 IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

