

## Tube Evo

29W / 2400lm / 3000K / On/Off / Flood 46°  
/ 1539mm

62452




### Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	29W	3240lm	35,4W
Strom	3240lm	2400lm	2400lm
Effizienz	112lm/W	68lm/W	68lm/W
LOR	-	-	74%
UGR	-	-	<10




Abstrahlwinkel  
Flood 46°

Anwendung



Gewicht  
1,4Kg



### Ausführungen

● .20 Klar

### Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

### Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole