

9.6W / 800lm / 3000K / DALI / Spot 21° /  
535mm

62456




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



**LED** 3000K

**Lichtquelle****Leuchte****Leistung****9.6W****12W****Strom****1080lm****800lm****Effizienz****113lm/W****67lm/W****LOR****-****74%****UGR****-****<10**

**Abstrahlwinkel**  
**Spot 21°**

**Anwendung**

**Gewicht**  
**0,5Kg**

**mm**

**Ausführungen****.20 Klar****Obligatorisch****43707 Aufputz-Zubehör****Optional****43431 IP68 Stecker****5-polig**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

