

Tubo Evo

20W / 1440lm / 3000K / DALI / Spot 21° / 535mm

62457



Design: O/M


Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



separat geliefert.

3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W
Strom	1930lm	1440lm
Effizienz	97lm/W	59lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel Spot 21°

Anwendung



Gewicht 0,5Kg

Ausführungen

____.20 Klar

Obligatorisch 43707 Aufputz-Zubehör

43431 IP68 Stecker 5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com



