

9.6W / 710lm / 3000K / DALI / Elliptical  
22x47° / 535mm

62460




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>9.6W</b>	<b>12W</b>	
<b>Strom</b>	<b>1080lm</b>	<b>710lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>113lm/W</b>	<b>59lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>66%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;13</b>	



Abstrahlwinkel  
Elliptical 22x47°

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg

mm

Ausführungen



.20 Klar

Obligatorisch

**43707 Aufputz-Zubehör**

Optional

**43431 IP68 Stecker**

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

