

Tubo Evo

9.6W / 1150lm / 4000K / On/Off / Spot 21° / 535mm

62474




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz




1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9.6W	12W
Strom	1540lm	1150lm
Effizienz	160lm/W	96lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel Spot 21° Anwendung

Gewicht 0,5Kg

mm



Ausführungen

____.20 Klar

Obligatorisch 43707 Aufputz-Zubehör

43430 IP68 Stecker 4 Pole