

9.6W / 1010lm / 4000K / On/Off / Elliptical  
22x47° / 535mm

62478



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



**4000K**

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**9.6W**

**12W**

**Strom**

**1540lm**

**1010lm**

**Effizienz**

**160lm/W**

**84lm/W**


**LOR**

**66%**

**UGR**

**<13**

**Abstrahlwinkel**  
**Elliptical 22x47°**



**Anwendung**



**Gewicht**  
**0,5Kg**

**mm**

**Ausführungen**

**.20 Klar**

**Obligatorisch**

**43707 Aufputz-Zubehör**

**Optional**

**43430 IP68 Stecker**

**4 Pole**

