

20W / 2300lm / 4000K / On/Off / Spot 21° /
1037mm

62480




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten
satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-
Kondensationssystem, dessen Ventil die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne
das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer
metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder
separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W	
Strom	3080lm	2300lm	
Effizienz	154lm/W	94lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel
Spot 21°

Anwendung



Gewicht
0,9Kg

mm

Ausführungen



Obligatorisch
43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker
4 Pole

