

Tubo Evo

59W / 5400lm / 4000K / On/Off / Elliptical 22×47° / 1539mm

62491




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	59W	69,4W
Strom	8235lm	5400lm
Effizienz	140lm/W	78lm/W
LOR	-	66%
UGR	-	<13
•		



Abstrahlwinkel Elliptical 22×47°

Anwendung



Gewicht

Ausführungen

____.20 Klar

Obligatorisch 43707 Aufputz-Zubehör

43430 IP68 Stecker 4 Pole

 30 	1535	 - 90 -
		885 85
- 1000 -		- Ø70 -

mm