

Tubo Evo

39W / 4100lm / 4000K / DALI / Flood 46° / 1037mm

62501



Design: O/M


Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz




separat geliefert.

1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	39W	45,9W
Strom	5490lm	4100lm
Effizienz	141lm/W	89lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<13



mm



Ausführungen

____.20 Klar

Obligatorisch 43707 Aufputz-Zubehör

43431 IP68 Stecker 5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com