

29W / 3450lm / 4000K / DALI / Spot 21° /
1539mm

62504



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten
satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-
Kondensationssystem, dessen Ventil die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne
das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer
metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder
separat geliefert.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

29W

35,4W

Strom

4620lm

3450lm

Effizienz

159lm/W


98lm/W

LOR

75%

UGR

<10



Abstrahlwinkel
Spot 21°

Anwendung

Gewicht
1,4Kg

mm

Ausführungen



Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43431 IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

