

54W / 7160lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
2312mm

62517




Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
50mm Durchmesser.  
Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>54W</b>	<b>63,5W</b>	
<b>Strom</b>	<b>9560lm</b>	<b>7160lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>177lm/W</b>	<b>113lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;28</b>	



Abstrahlwinkel  
Diffuse



Anwendung

Gewicht  
2,3Kg

2312 mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43702 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43704 Zubehör für Hängemontage (>2000mm)

Optional

59061 Zubehör für Edelstahlarmaturen (>2000mm)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004771

