

20W / 2675lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1472mm

62530



Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
 50mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>20W</b>	<b>24,4W</b>
<b>Strom</b>	<b>3575lm</b>	<b>2675lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>179lm/W</b>	<b>110lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

Anwendung



Gewicht  
**1,6Kg**

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

**43701** Zubehör für die Oberflächenmontage

**43703** Zubehör für Hängebeschläge

Optional

**59057** Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004772

