

54W / 7360lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
2312mm

62533



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
50mm Durchmesser.  
Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>54W</b>	<b>63,5W</b>	
<b>Strom</b>	<b>9800lm</b>	<b>7360lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>181lm/W</b>	<b>116lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;28</b>	



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**




Anwendung

Gewicht  
**2,3Kg**

mm

Ausführungen



Obligatorisch

**43702** Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

**43704** Zubehör für Hängemontage (>2000mm)

Optional

**59061** Zubehör für Edelstahlarmaturen (>2000mm)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004772

