

Tubo 50

7,9W / 1130lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 632mm

62542




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



Lichtquelle	Leuchte
7,9W	9,9W
1510lm	1130lm
191lm/W	114lm/W
-	75%
-	<25
	7,9W 1510Im 191Im/W





Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43701 Zubehör für die Oberflächenmontage 43703 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse B Modellkennung 28004774

