

54W / 7800lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2312mm

62549




Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
50mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	54W	63,5W	
Strom	10400lm	7800lm	
Effizienz	193lm/W	123lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
2,3Kg

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43702 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43704 Zubehör für Hängemontage (>2000mm)

Optional

59061 Zubehör für Edelstahlarmaturen (>2000mm)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B

Modellkennung 28004774

