

## Tubo 50

27W / 3900lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1192mm

62553




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27W	32,9W
Strom	5200lm	3900lm
Effizienz	193lm/W	118lm/W
LOR	-	75%
UGR		<28





## .25 Opal

Ausführungen

Obligatorisch 43701 Zubehör für die Oberflächenmontage 43705 Zubehör für Hängebeschläge

## Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

-30 -1192 - Ø50 -

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B Modellkennung 28004774