

## Tubo 50

16W / 2100lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1192mm

62560




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	16W	19,5W
Strom	2800lm	2100lm
Effizienz	175lm/W	108lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<25





## Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43701 Zubehör für die Oberflächenmontage 43703 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C Modellkennung 28004771

