




Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W		24,4W
Strom	3500lm		3500lm
Effizienz	175lm/W		144lm/W
LOR	-		100%
UGR	-		<25



Ausführungen

- .25 Opal

Obligatorisch

- 43701 Zubehör für die Oberflächenmontage
- 43703 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

- 59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
 Modellkennung 28004771, 28004760