

20W / 3500lm / 2700K / DALI / Diffuse /
1472mm

62570




Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
 50mm Durchmesser.
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W	
Strom	3500lm	3500lm	
Effizienz	175lm/W	144lm/W	
LOR	-	100%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,6Kg

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43701 Zubehör für die Oberflächenmontage

43705 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
 support@om-light.com



Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskenntzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004771, 28004760