Tubo 50

32W / 4280lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 2312mm

62580

Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**32W**	**37,6W**
Strom	**5720lm**	**4280lm**
Effizienz	**179lm/W**	**114lm/W**
LOR	**-**	**75%**
UGR	**-**	**<25**



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
2,3Kg

mm



Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch
43702 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)
43704 Zubehör für Hängemontage (>2000mm)

Optional
59061 Zubehör für Edelstahlarmaturen (>2000mm)

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004772

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419