




Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
70mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W	17,1W	
Strom	2390lm	1720lm	
Effizienz	171lm/W	101lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
Diffuse


Anwendung



Gewicht
1,1Kg

mm

Ausführungen



.25 Opal

Obligatorisch

43707 Zubehör für die Oberflächenmontage


43711 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59058 Zubehör für Edelstahlarmaturen

59059 Zubehör für Wandbefestigung

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com



Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004771