




Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
70mm Durchmesser.  
Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>14W</b>	<b>17,1W</b>	
<b>Strom</b>	<b>2450lm</b>	<b>1760lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>175lm/W</b>	<b>103lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>72%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
**1,1Kg**

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

**43707** Zubehör für die Oberflächenmontage

**43709** Zubehör für Hängebeschläge

Optional

**59058** Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

**59059** Zubehör für Wandbefestigung

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C  
Modellkennung 28004772

