

34W / 4400lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1472mm

62627




Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
70mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W	40W	
Strom	6125lm	4400lm	
Effizienz	180lm/W	110lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,7Kg

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43707 Zubehör für die Oberflächenmontage

43709 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59058 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

59059 Zubehör für Wandbefestigung

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004772, 28004761

