

Tubo 70

20W / 2525lm / 2700K / DALI / Diffuse / 1472mm

62666




Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W
Strom	3500lm	2525lm
Effizienz	175lm/W	104lm/W
LOR	-	72%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel Diffuse Anwendung

Gewicht

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43707 Zubehör für die Oberflächenmontage 43711 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59058 Zubehör für Edelstahlarmaturen 59059 Zubehör für Wandbefestigung

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C Modellkennung 28004771, 28004760





mm

