

27W / 3740lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1192mm

62689




**Design:** Eduardo Souto de Moura  
**Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.**  
**Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingeziehenen Montagewinkeln.** Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
**Befestigungszubehör separat zu bestellen.**

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>27W</b>	<b>32,9W</b>	
<b>Strom</b>	<b>5200lm</b>	<b>3740lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>193lm/W</b>	<b>114lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>72%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;28</b>	



**Abstrahlwinkel**  
**Diffuse**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**1,4Kg**

mm

**Ausführungen**

.25 Opal

**Obligatorisch**

**43707 Zubehör für die Oberflächenmontage**

**43709 Zubehör für Hängebeschläge**

**Optional**

**59058 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl**

**59059 Zubehör für Wandbefestigung**

**Daten gemäß Verordnungen**

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B  
Modellkennung 28004774

