

32W / 4360lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2312mm

62692




Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
 70mm Durchmesser.
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	32W	37,6W	
Strom	6040lm	4360lm	
Effizienz	189lm/W	116lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
 Diffuse

Anwendung



Gewicht
 2,6Kg

mm

Ausführungen



Obligatorisch

43708 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43710 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)

Optional

59062 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl (>2000mm)

59059 Zubehör für Wandbefestigung

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B
 Modellkennung 28004774

