

51W / 4100lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1160mm

62704




Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	51W	5850lm	60W
Strom	51W	5850lm	4100lm
Effizienz	115lm/W	115lm/W	68lm/W
LOR	-	-	70%
UGR	-	-	<22




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,86Kg

mm



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör

Ø60x35mm

44060 Klarer Sockel

Ø60x35mm