

## 0975 Surface/Pendant

63W / 5100lm / 3000K / DALI / Diffuse / 1440mm

62710



Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.


5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz






1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	63W	74,1W
Strom	7300lm	5100lm
Effizienz	116lm/W	69lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<22



Abstrahlwinkel Diffuse Anwendung

Gewicht 2,3Kg

mm



## Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör

Ø60x35mm

44110 Klarer Sockel

Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com