

O975 Surface/Pendant

114W / 10000lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2850mm

62718




Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	114W	14250lm	131W
Strom	14250lm	10000lm	10000lm
Effizienz	125lm/W	76lm/W	76lm/W
LOR	-	70%	70%
UGR	-	<22	<22




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
4,56Kg

mm



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör

Ø60x35mm

44060 Klarer Sockel

Ø60x35mm