

## Tubo 50

41W / 5370lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1752mm

62737



Design: Eduardo Souto de Moura Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.


Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



-	-	
•	œ.	

2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	41W	48,2W
Strom	7170lm	5370lm
Effizienz	175lm/W	111lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28



mm



Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43701 Zubehör für die Oberflächenmontage 43703 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C Modellkennung 28004771